

SMART RN 145

Autoportée ramassage intégré











B&S 4145 PB, monocylindre Puissance nominale: 8,9 kW / 2.600 min⁻¹

Cylindrée : 500 cm³



Démarrage : électrique



Transmatic, 6 vitesses Transmission: 15" x 6" / 18" x 9,5" Roues (avt./arr.):

Moyeux: bagues



Bac de ramassage : 240 I, souple avec hard-top

Mulching: en option Déflecteur : en option



Plateforme dégagée : oui Siège avec suspensions :

Réservoir carburant (env.): 3,8 I



Poids (env.): 198 kg



Dimensions (env.): L 225 / I 110 / H 103 cm



Rayon de braquage : 46 cm



Largeur de coupe : 105 cm Hauteur de coupe : 30 - 95 mm Réglage hauteur de coupe : 5 positions



Référence: 13HM76KN600



ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES



Housse de protection XL: Réf. : 2024-U1-0004



Huile moteur 1,0 I SAE30HD: Réf.: 6012-X1-0031



Jeu de lames : Réf.: 1111-M6-0147



Mulching: Réf.: 196-749-678



Déflecteur : Réf.: 196-750-678



Smart RN 145

Autoportée ramassage intégré





Bac de ramassage

240 l avec **levier télescopique** pour le vider depuis le poste de conduite



Porte Gobelet



Moteur 500 cm³

- Lubrification par barbotage
- Démarrage électrique
- Facilement accessible pour une maintenance aisée



Attelage arrière

Pour les accessoires traînés



Accessibles depuis le poste de conduite :

- Levier d'embrayage des lames
- Réglage de la hauteur de coupe



Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations

Train avant pivotant

en fonte + robuste

Vide poches



Châssis robuste à plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite



Buse de lavage







■ Transmission Transmatic 6 vitesses : pour changer de vitesse sans s'arrêter

- Siège réglable sur glissière
- Déflecteur en option pour la tonte sans bac / Mulching en option
- Pare chocs en option avec montage rapide et sans outil
- Phares avant
- 2 roues anti-scalping de coupe pour suivre les courbes du terrain

